

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Nazwa wyrobu:

Listwa okienna (długość: 150cm, 50mb.)

Asortyment:

1. Listwa okienna „27” w kolorze białym
2. Listwa okienna „37” w kolorze białym
3. Listwa okienna „47” w kolorze białym
4. Listwa okienna „57” w kolorze białym

Skład chemiczny:

Plastyfikat techniczny z polichlorku winylu barwiony w masie. Płetwa uszczelniająca wykonana jest z miękkiego PVC w kolorze białym.

Klej Duplomont 918 zastosowany jako taśma dwustronnie klejąca o grubości 1,00mm. Jest odporny na wilgoć z gwarancją pracy w zakresie temperatur -30 do +80°C.

Zastosowanie:

Listwy okienne służą do dekoracyjnego maskowania szczeliny pomiędzy oknem a parapetem. Elastyczne krawędzie doskonale uszczelniają połączenia. Stanowią ozdobne wykończenie białej stolarki łatwe do utrzymania w czystości.

Właściwości:

Listwy okienne są wyrobami pomocniczymi do dekoracyjnego maskowania szczelin. Stosować je należy w podczas montażu stolarki okiennej. Jako produkt dekoracyjny nie jest odporny na zadrapania ostrymi narzędziami oraz na działanie agresywnych substancji chemicznych.

Magazynowanie:

Listwy okienne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w magazynach na regałach, w składowaniu poziomym, w temperaturze dodatniej, lecz z daleka od gorących źródeł ciepła.

Pomieszczenia, w których przechowywane są listwy powinny być zabezpieczone przed intensywnym nasłonecznieniem oraz przed opadami atmosferycznymi.

Składowane listwy nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne (złamanie, zgniecenie), dlatego należy im zapewnić odpowiednie podparcie przy składowaniu poziomym, jak i odsunięcie od dróg transportowych.

Transport:

Listwy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, powiązane lub zapakowane w opakowania fabryczne, w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Podczas transportu nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpośrednie działanie słońca oraz temperaturę powyżej 50°C.

Uwagi:

Przechowywanie, przetwarzanie lub używanie produktu z naruszeniem warunków wskazanych w karcie technicznej produktu wyłącza odpowiedzialność producenta za wady produktu.