

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Nazwa wyrobu:

Listwa do klinkieru (długość 200cm)

Asortyment:

1. Listwa do klinkieru 8x10mm w kolorze czarnym
2. Listwa do klinkieru 10x10mm w kolorze czarnym

Skład chemiczny:

Plastyfikat techniczny z polichlorku winylu barwiony w masie na kolor czarny.

Zastosowanie:

Listwy do klinkieru służą do równego prowadzenia fugi cegieł klinkierowych. Niezbędne są do układania elewacji domów, murków lub słupków ogrodzeniowych.

Właściwości:

Listwy do klinkieru są wyrobami pomocniczymi do równego prowadzenia fugi cegieł klinkierowych. Stosować je w zakresie temperatur - 5°C do + 50°C. Jest to produkt jednorazowego użytku.

Magazynowanie:

Listwy w opakowaniach należy przechowywać w magazynach na regałach o pełnym podparciu, w składowaniu poziomym, w temperaturze dodatniej, lecz z daleka od gorących źródeł ciepła.

Pomieszczenia, w których przechowywane są listwy powinny być zabezpieczone przed intensywnym nasłonecznieniem oraz przed opadami atmosferycznymi.

Składowane listwy nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne (złamanie, zgniecenie), dlatego należy im zapewnić odpowiednie podparcie przy składowaniu poziomym, jak i odsunięcie od dróg transportowych.

Transport:

Listwy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, powiązane lub zapakowane w opakowania fabryczne, w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Podczas transportu nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpośrednie działanie słońca oraz temperaturę powyżej 50°C.

Uwagi:

Przechowywanie, przetwarzanie lub używanie produktu z naruszeniem warunków wskazanych w karcie technicznej produktu wyłącza odpowiedzialność producenta za wady produktu.



Nr atestu: B-BK-60211-0202/21
ważny do: 17.08.2022