

## KARTA TECHNICZNA WYROBU

**Nazwa wyrobu:**

Listwa przyblatowa z twardego PVC  
z pletwą uszczelniającą z miękkiego PVC  
(długość 300 cm)

**Asortyment:**

1. Listwa przyblatowa LP-15 w asortymencie 3 kolorów jednobarwnych
2. Listwa przyblatowa LP-25 w kolorze białym i w 11 kolorach imitujących marmur lub fakturę drewna.

**Skład chemiczny:**

Plastyfikat techniczny z polichlorku winylu barwiony w masie, folia dekoracyjna PF.

**Zastosowanie:**

Listwy przyblatowe z PVC przeznaczone są do estetycznego wykończenia blatów zabudowy kuchennej, maskują styk ściany z blatem. Stanowią ozdobne wykończenie łatwe do utrzymania w czystości.

**Właściwości:**

Listwy przyblatowe są wyrobami pomocniczymi do dekoracyjnego wykończenia blatów kuchennych. Stosować je należy wewnątrz pomieszczeń bez narażenia na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych w zakresie temperatur  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ . Jako produkt dekoracyjny nie są odporne na zadrapania ostrymi narzędziami oraz na działanie agresywnych substancji chemicznych

**Magazynowanie:**

Listwy w opakowaniach należy przechowywać w magazynach na regałach o pełnym podparciu, w składowaniu poziomym, w temperaturze dodatniej, lecz z daleka od gorących źródeł ciepła. Pomieszczenia, w których przechowywane są listwy powinny być zabezpieczone przed intensywnym nasłonecznieniem oraz przed opadami atmosferycznymi.

Składowane listwy nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne (złamanie, zgniecenie), dlatego należy im zapewnić odpowiednie podparcie przy składowaniu poziomym oraz odsunięcie od dróg transportowych.

**Transport:**

Listwy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, powiązane lub zapakowane w opakowania fabryczne, w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Podczas transportu nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpośrednie działanie słońca oraz temperaturę powyżej  $50^{\circ}\text{C}$ .

**Uwagi:**

Przechowywanie, przetwarzanie lub używanie produktu z naruszeniem warunków wskazanych w karcie technicznej produktu wyłącza odpowiedzialność producenta za wady produktu.



Nr atestu: B-BK-60211-0202/21  
ważny do: 17.08.2022